

BIO - FIX ACSL



Applicazione a pennello



Prodotto da diluire



Applicazione a rullo



Prodotto Eco-friendly



Applicazione a spruzzo



Colorazione tinte di cartella



Prodotto mono componente

BioFIX ACSL è un isolante neutro o colorato per interni ed esterni a base di dispersioni silossaniche. Consente un ottimo isolamento e consolidamento dei supporti trattati. Uniforma l'assorbimento delle superfici aumentando la resa di pitture e rivestimenti colorati. Conferisce ottima resistenza agli alcali, ha una notevole capacità di penetrazione nei supporti, incrementa la resistenza all'acqua senza compromettere la naturale traspirabilità delle pareti.

* **Consumi:** 0,30 Kg/m² per mano

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
BKP.FIX.ACSL	BioFIX ACSL	fissativo a base acril-silossanica	secchio 25 kg	900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L'effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

19

BIO - FIXACTIVE



Applicazione a pennello



Prodotto da diluire



Applicazione a rullo



Prodotto Eco-friendly



Applicazione a spruzzo



Prodotto mono componente

BioFIXACTIVE sono fondi isolanti trasparenti per interni ed esterni a base di dispersioni silossaniche, acriliche, silicato e promotori di adesione a particelle ultra-fini. Consentono un ottimo isolamento e consolidamento dei supporti trattati, uniformano l'assorbimento delle superfici, preparano le pareti all'applicazione dei prodotti di finitura, conferiscono ottima resistenza alle alcali, sviluppano una notevole capacità di penetrazione nei supporti, incrementano la resistenza all'acqua senza compromettere la naturale traspirabilità delle pareti.

* **Consumi:** 0,25 Kg/m² per mano

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
BKP.FIX.AT.AC	BioFIXACTIVE AC	fondo trasparente a base acrilica	tanica 10 kg	900 kg
BKP.FIX.AT.SI	BioFIXACTIVE SI	fondo trasparente a base di silicati	tanica 10 kg	900 kg
BKP.FIX.AT.ACSL	BioFIXACTIVE ACSL	fondo trasparente a base acril-silossanica	tanica 10 kg	900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L'effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.